



Panther DB6



項目	基本仕様
CPU	Intel Atom Z530 1.6 GHz、512 KB2次キャッシュ
メモリ	2GB DDR-II SDRAM
SSD	1.8インチ PATA SSD ~64GB
表示機能	5型 TFT液晶、480×800、LEDバックライト、330カデラ
入力機能	タッチパネル、7ファンクションキー、電源、バックライトOFF、キーLED ON / OFF、トラックポイント、RF OFF
ワイヤレス	Bluetooth 2.1 + EDR (class 2)
寸法	200mm × 94mm × 36mm
重量	690g (RFモジュール、バッテリー含む)
材質	アルミニウム、マグネシウム合金
電源	専用ACアダプタ(AC100~240V、DC19V出力)
駆動時間	3.5~5.5時間 (3900mAH バッテリー使用時) 自然放電時間 90時間
バッテリー	6セルリチウムイオン 7.4V 3900mAH、7800mAH(リ-ス予定)
OS	Windows7

▶ 耐環境性能

項目	仕様
動作 / 保管温度	-20 °C ~ +50 °C / -40 °C ~ +70 °C
環境 / 電磁波	MIL-STD-810G / MIL-STD-461F
振動 / 衝撃	5~500Hz 1.6~2.18G / 40G 11ms
動作 / 保管高度	12,180m(40,000ft) / 21,287m(70,000ft)
防塵・防滴	IP65
湿度 / 落下	5~95%結露無きこと / 122 cm

▶ オプション

項目	仕様	
無線機能	無線LAN a/b/g/n、GPS 3.5Gモバイルブロードバンド(WWAN)	
その他	指紋認証	クレードル
	2.0メガピクセルカメラ	
	カスタム拡張ポート(PCI-Expressカードスロット、USB、シリアル、GB LAN、またはRGB)	
マルチバッテリーチャージャー		

▶ インターフェイス

項目	仕様
標準インターフェース	1×USB2.0 ホスト 1×SDカード(SDHC) 1×SIMカード、1×DCジャック 1×クレードルコネクタ 【オプション】 2×シールド円形コネクタ(USB、LAN、シリアル、オーディオ(マイク / イヤホン)、の中から選択) POGOケーブル(LAN、USB、RS232、VGA)
クレードル	1×DB9(COM1 : USB to COM)、1×10/100M LAN、 3×USB2.0、1×SB Client、1×D-sub15(RGB) DC電源ジャック(DC12~32V入力)

